

Accessoires pour calibrateur de process

FLUKE®



Modules de pression Fluke série 700

- Gammes de 2,5 mbars à 700 bars
- Modules de mesure, différentiel, double (composée), absolue et pour vide
- Très grande précision : jusqu'à 0,025 % à pleine échelle
- Compensation de température interne de 0 °C à 50 °C pour un fonctionnement totalement précis
- Mise à jour des relevés de pression deux

- fois par seconde avec affichage possible en 11 unités de pression différentes
- Compatible avec Fluke Séries 717, 718, 725 et 75X
- Des boîtiers robustes protègent les modules des environnements difficiles
- Disponible en version Ex certifiée ATEX (Ex II 1 Eex ia IIB T4)

Modèle		Gamme/Résolution	Résolution	Incertitude de référence (23 ± 3 °C) PE	Média côté haut	Média côté bas	Matériel	Surpression max. ²⁾
Differential								
700P00		2,5 mbar	0,001 mbar	0,3 %	Dry ¹⁾	Dry ¹⁾	316 SS	30x
700P01/700P01Ex	Ex	25 mbar	0,01 mbar	0,2 %	Dry	Dry	316 SS	3x
700P02		70 mbar	0,007 mbar	0,15 %	Dry	Dry	316 SS	3x
700P22		70 mbar	0,007 mbar	0,1 %	316 SS	Dry	316 SS	3x
700P03		340 mbar	0,01 mbar	0,05 %	Dry	Dry	316 SS	3x
700P23		340 mbar	0,01 mbar	0,025 %	316 SS	Dry	316 SS	3x
700P04		1000 mbar	0,1 mbar	0,025 %	Dry	Dry	316 SS	3x
700P24/700P24Ex	Ex	1001 mbar	0,1 mbar	0,025 %	316 SS	Dry	316 SS	3x
Relatif								
700P05/700P05Ex	Ex	2 bar	0,1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P06/700P06Ex	Ex	7 bar	0,7 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P27/700P27Ex	Ex	20 bar	1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P07		34 bar	1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P08		70 bar	7 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P09/700P09Ex	Ex	100 bar	10 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	2x
ABSOLU								
700PA3		340 mbar	0,01 mbar	0,05 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PA4/700PA4Ex	Ex	1000 mbar	0,1 mbar	0,05 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PA5		2 bar	0,1 mbar	0,05 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PA6		7 bar	0,7 mbar	0,05 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
Vide								
700PV3		-340 mbar	0,01 mbar	0,04 %	316 SS	trocken	316 SS	3x
700PV4		-1000 mbar	0,1 mbar	0,04 %	316 SS	trocken	316 SS	3x
A double effet								
700PD2		± 70 mbar	0,007 mbar	0,15 %	316 SS	trocken	316 SS	3x
700PD3		± 340 mbar	0,01 mbar	0,04 %	316 SS	trocken	316 SS	3x
700PD4		±1000 mbar	0,1 mbar	0,025 %	316 SS	trocken	316 SS	3x
700PD5		-1000/+2000 mbar	0,1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PD6		-1000 mbar/+6,9 bar	1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PD7		-1000 mbar/+13,8 bar	1 mbar	0,04 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
Haute pression								
700P29/700P29Ex	Ex	200 bar	0,01 bar	0,05 %	C276	N/A	C276	2x
700P30		340 bar	0,01 bar	0,05 %	C276	N/A	C276	2x
700P31		700 bar	0,07 bar	0,05 %	C276	N/A	C276	1,5x

¹⁾ "Sec" indique un matériau compatible avec l'air sec ou un gaz non corrosif. "316 S S" indique un matériau compatible avec l'acier inoxydable type 316. "C276" indique un matériau compatible avec l'Hastelloy C276.

²⁾ Les spécifications de surpression maximale comprennent la pression du mode commun.

Autres accessoires



Fluke 700HTP-2

Fluke 700LTP-1

Fluke 700PTP-1

Pompe de test basse pression 700LTP-1

- Pour les applications à faible pression
- Dépression jusqu'à -13 psi/-0,90 bar
- Pression allant jusqu'à 100 psi/6,9 bar
- Avec clapet de décharge réglable à commande de précision et vidage lent

Pompe de test pneumatique 700PTP-1

- Pompe de pression portable
- Pressions jusqu'à 600 psi/40 bar

Pompe d'essai hydraulique 700HTP-2

- Pressions jusqu'à 10000 psi/690 bar

Clapet de décharge 700PRV-1

- Clapet de décharge pour 700HTP-1
- Réglages de 725 à 5 800 psi (50 à 200 bar)

Flexible de test 700HTH-1

- 10000 psi, 690 bar

Filtre en ligne 700ILF pour le Fluke 718

Kit d'étalonnage du module de pression 700PCK

Adaptateur secteur BE9005 (pour série Fluke 740)