

Pince multimètre Fluke 373 TRMS AC

Pince exceptionnelle offrant
performances et souplesse accrues

La nouvelle pince multimètre Fluke 373 offre des performances améliorées parfaitement adaptées à la plupart des situations de mesure de courant uniquement AC. Grâce à ses mesures de tension et de courant AC TRMS, la Fluke 373 fournit une lecture jusqu'à 600 A AC et 600 V AC ou DC.

Nouveau



Fonction de mesure

- Mesure 600 A AC avec mâchoire fixe
- Mesure 600 V AC/DC
- Courant et tension AC TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires
- Mesure de résistance jusqu'à 6 000 Ω , test de continuité
- Mesure de capacité 1 000 μF

Fonctionnalités

- Le traitement des signaux de pointe permet une utilisation dans les environnements « bruités » tout en fournissant des relevés stables
- Grand et lisible, l'écran rétro-éclairé sélectionne automatiquement la gamme de mesure appropriée. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé de changer la position du sélecteur pendant la prise de mesures
- Niveau de sécurité CAT IV 300 V et CAT III 600 V
- 3 ans de garantie
- Sacoche de transport

Caractéristiques techniques

Fluke 373	gamme	Résolution max.	Précision
Courant AC	600 A	0.1 A	2 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Tension AC	600 V	0.1 V	1 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Tension DC	600 V	0.1 V	1 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Résistance	6000 Ω	0.1 Ω	1 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Capacité	10 μ F $\div$ 1000 μ F	1 μ F	1,9 % mes. $\pm$ 2 chiffres
TRMS	•		
Continuité	•		
Maintien	•		
Rétro-éclairage	•		
Capacité de câble	32 mm		
Niveau de sécurité	CAT III 600 V, CAT IV 300 V		

Informations pour la commande :

Pince multimètre Fluke 373 TRMS AC

Inclus

Pince multimètre, cordons de mesure, sacoche, manuel de l'utilisateur

Modèles	Modifications apportées aux fonctionnalités
Ancien modèle : Fluke 337	
Nouveau modèle : Fluke 376	Comprend toutes les fonctionnalités du 337 plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ 2 500 A AC • 1 000 V AC/DC • mV DC • 60 k Ω • 1 000 μ F
Ancien modèle : Fluke 336	
Nouveau modèle : Fluke 375	Comprend toutes les fonctionnalités du 336 plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ optionnel 2 500 A AC • 60 k Ω • 1 000 μ F • Min/Max/Moy
Nouveau modèle : Fluke 374	Comprend toutes les fonctionnalités du 336 (excepté le filtre passe-bas) plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ optionnel 2 500 A AC • 1 000 μ F • Min/Max/Moy
Ancien modèle : Fluke 335	
Nouveau modèle : Fluke 374	Comprend toutes les fonctionnalités du 335 plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ optionnel 2 500 A AC • 600 A AC/DC • 1 000 μ F • Min/Max/Moy
Nouveau modèle : Fluke 373	Comprend toutes les fonctionnalités du 335 (excepté démarrage) plus : • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • 1 000 μ F
Ancien modèle : Fluke 334	
Nouveau modèle : Fluke 374	Comprend toutes les fonctionnalités du 334 plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ optionnel 2 500 A AC • TRMS • 600 A AC/DC • 1 000 μ F • Min/Max/Moy
Nouveau modèle : Fluke 373	Comprend toutes les fonctionnalités du 334 (excepté démarrage) plus : • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • TRMS • 1 000 μ F
Ancien modèle : Fluke 333	
Nouveau modèle : Fluke 373	Comprend toutes les fonctionnalités du 333 plus : • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • TRMS • 600 A AC • 6 000 Ω • 1 000 μ F

Fluke. Soyez à la pointe du progrès avec Fluke. •